


TWP 4420



TWP 4410 Einhebel-Waschtischarmatur mit automatischer Hygiene-Freispülung

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

[zum öffnen der Produktinformation \(PDF\) bitte hier klicken](#)



Waschtischarmatur TWP 4420


- ✦ automatische Hygiene-Freispülung aktivierbar
- ✦ unabhängig von der Stellung des Mischerhebels ist die Warm- und Kaltwasserleitung ausspülbar



Technische Daten

Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie / Netz
Druck:	0,05 bis 0,5 MPA (0,5 - 5 bar)
Durchflussmenge:	ca. 6,0 l/min (druckunabhängig)
Wassertemperatur:	max. 80°C (max. 10 min)
Eckventilanschluss:	G 3/8"
Strahlregler:	TWP Kaskade - laminar oder mit Luftbeimischung
Zugstange:	nein
Hochdruck:	ja
Niederdruck:	ja, auf Anfrage

Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!



4 1/2" G
Kupfer- oder Bronze- und
Nickel-Legierungen
140
Kupfer-Legierungen
und Bronzelegierungen

Elektronikmodul
Bei Netzversion
120 V/50/60 Hz
verwenden

Einstellungen über Remote

Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	30 min bis 7 d
Spüldauer:	10 s bis 10 min
Nachlaufzeit:	0,5 s bis 5 s
Sensor-Reichweite:	einstellbar
Tägliche Sperrzeit: (der Freispülung)	aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Kontakt
WASSERPROFIT
TWP wasser-management gmbh
Neualmerstraße 37
5400 Hallertau
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at